



SERVICEBLAD FÖR BANDSPELARE

TYP MP 483, MP 483 S

SERIE 1

LUXOR//RADIO



APRIL 1970

TEKNISKA DATA

BANDSPELAREN ÄR AVSEDD FÖR MONO FYRA SPÅR

BANDHASTIGHETER: 4,75, 9,5 OCH 19 CM/SEK.SPOLSTORLEK: DIAMETER MAX. 18 CM (7")

<u>FREKVENSOMRÅDE:</u>	19	CM/SEK.	50 - 19.000	HZ
(±4 dB)	9,5	CM/SEK.	50 - 12.000	HZ
	4,75	CM/SEK.	80 - 6.000	HZ

<u>SVAJ TOPPVÄRDE:</u>	19	CM/SEK.	± 0,1	%
(ENL. DIN 45507)	9,5	CM/SEK.	± 0,2	%
	4,75	CM/SEK.	± 0,35	%

UTEFFEKT: ÅTERGIVNING 3 WATTEFFEKTFÖRBRUKNING: 50 WATTDYNAMIK: FÖRSTÄRKARUTGÅNG 50 DB (WEIGHTED B)INGÅNGAR FÖR INSPELNING FRÅN:

MIKROFON (KÄNSLIGHET CA 0,5 MV)

GRAMMOFON (KÄNSLIGHET CA 20 MV)

RADIO (KÄNSLIGHET CA 20 MV)

UTGÅNGAR FÖR AVSPELNING VIA:

FÖRSTÄRKARE (UTSPÄNNING CA 1 VOLT)

HÖGTALARUTTAG (Z = 4 - 8 OHM)

STEREOFÖRSTÄRKARE MF 12 ELLER PULSGIVARE PG-10

BESTYCKNING:RÖR: 2 x ECC 83 - ELL 80 - EAM 86SELENLIKRIKTARE: 250 VOLT 0,1 AMP., 30 VOLT 0,25 AMP.SÄKRINGAR:

PRIMÄR 630 MA TRÖG, ANOD 125 MA TRÖG, GLÖDSTRÖM 1400 MA TRÖG, GLÖDSTRÖM 400 MA TRÖG

NÄTTRANSFORMATOR: SPECIALTRANSFORMATOR MED SYMETRISK KÄRNA FÖR MIN. LÄCKFÄLT. OMKOPPLINGSBAR FÖR FÖLJANDE NÄTSPÄNNINGAR: 110-130-150-220-240-250 VOLT HZMOTOR: 4-POLIG INDUKTIONSMOTORHUVUD: 1 KOMBINATIONSHUVUD, FINLAMINERAD FE-NI-KÄRNA, LUFTGAP 3,5 μ
1 RADERHUVUDHÖGTALARE: 1 OVAL 4" x 6"ANSLUTNINGAR:

STEREOFÖRSTÄRKARE MF12 ELLER PULSGIVARE PG-10

GRAMMOFON

RADIO

JORDLEDNING

EXTRA HÖGTALARE

MIKROFON

MANÖVERORGAN:

STRÖMBRYTARE OCH HASTIGHETSVÄLJARSPAK

HÖGTALAROMKOPPLARE

TONKONTROLL

MANÖVERSPAK FÖR MOMENTANT STOPP

TANGENTOMKOPPLARE

INSPELNING - RADIO - GRAMMOFON - MIKROFON

VOLYMKONTROLL

STARTSPAK

SPÅRVÄLJARE

DIMENSIONER OCH VIKT

LÄNGD:	390 MM
BREDD:	290 MM
HÖJD:	165 MM

NETTOVIKT:	10,5 KG
BRUTTOVIKT:	12,0 KG

BANDSPELARCHASSI

TYP M 48, SERIE 1, SE BG1C-8